

HOCHLEISTUNGSFASER „Fibrofor HIGH GRADE“

HINWEISE FÜR TRANSPORTBETONWERKE

Informationen zur High Grade Faser:

- Kunststoff-Mikrofaser zur konstruktiven Bewehrung von Industrieböden, Rohbetonsohlen und Betonaußenflächen
- Statische Bemessungen werden gemäß Eurocode 2 nach der Finite-Elemente-Methode durchgeführt
- Keine Korrosionsprobleme an der Oberfläche (im Vergleich zur Stahlfaser)
- Häufig deutliche Kosteneinsparung im Vergleich zu Mattenbewehrung bzw. Stahlfasern
- Schweizer Produkt, seit mehr als 25 Jahren am Markt
- Reduzierung von Frühschwindrissen um bis zu 80%
- Die High Grade darf in Deutschland nicht für tragende / aussteifende Bauteile verwendet werden (z.B. tragende Wände oder Stützen auf der Bodenplatte)!

Dosierung / Faserzugabe:

- Dosierung: 1 kg High Grade Faser / m³ Beton
- „Verlust“ von ca. einer Konsistenzklasse durch die Faser beachten
- Zugabe im Betonwerk (empfohlen):
 - Zugabe auf die Trockenmischung
 - Eingestellte Mischzeit kann beibehalten werden
- Zugabe im Fahrmixer:
 - Mind. 1 Minute zusätzliche Mischzeit pro m³ Beton bei schnellster Umdrehung
- Faserzugabe erfolgt in Deutschland **OHNE** Papierbeutel
- Bitte Datenblatt beachten!

Verpackung:

- Papierbeutel á 1 kg
- 12 Beutel = 1 Karton (12 kg)
- 25 Kartons = 1 Palette (300 kg)

Technische Beratung / Preis Anfrage / Bestellung:

- Tel.: +49/8331/92506-0
- Fax: +49/8331/92506-36
- Mail: info@fabrino.eu

Weitere Informationen:

- Referenzen: <http://fabrino.eu/DE/referenzen.htm>
- Datenblatt: <http://fabrino.eu/DE/downloads.htm>

Weitere Produkte von FABRINO:

- Farbpigmente / Flüssigfarben: <http://fabrino.eu/DE/betonfarben.htm>

FABRINO

Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG | Augsburgsberger Straße 23 | D-87700 Memmingen
TELEFON +49 (0)8331 92506-0 | TELEFAX -36 | info@fabrino.eu | www.fabrino.eu