INDUSTRIEBODEN BEI AUTOHAUS SINGER IN KAUFBEUREN

EINSATZ DER FIBROFOR HIGH GRADE MIKROFASER







ÜBERSICHT

PROJEKT	Showroom im Autohaus, D-876
PRODUKT	High Grade 19 mm
FLÄCHE	485 m²
REGION	Bayern (D-87)
SONSTIGES	auf XPS Dämmung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bei diesem Bauvorhaben wurde die statisch anrechenbare Kunststoff-Mikrofaser HIGH GRADE für einen 20 cm starken Industrieboden auf XPS Dämmung (10 cm) eingesetzt. Das Schnittfugenraster beträgt im Innenbereich 5 x 5 m. Die speziell entwickelte Spleissfaser eignet sich für niedrige bis mittlere Lasten. Sie beeinflusst das Schwindverhalten des Betons positiv, verteilt sich sehr gut im Beton und lässt sich optimal in die Oberfläche einarbeiten.

VORTEILE

- Bewehrungsbau entfällt bzw. wird reduziert (Kosten- und Zeitersparnis)
- Statische Bemessungen nach Eurocode 2
- Fugenarme Flächen bis 1.000 m²
- Keine Korrosion
- Beständig gegenüber Salzwasser und aggressiven Flüssigkeiten

FABRINO Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG | Junkersstraße 8 | 87734 Benningen
T +49 (0) 8331 92506 - 25 | F +49 (0) 8331 92506 - 36 | info@fabrino.eu | **www.fabrino.eu**