INDUSTRIEBODEN BEI ALOIS MÜLLER GMBH IN UNGERHAUSEN

EINSATZ DER FIBROFOR HIGH GRADE MIKROFASER

Image not found or type unknown test test test

ÜBERSICHT

PROJEKT	Produktions- und Lagerhalle mit Bürotrakt, D-644
PRODUKT	High Grade 19 mm
FLÄCHE	10.000 m²
REGION	Bayern (D-87)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bei diesem Bauvorhaben wurde die statisch anrechenbare **Kunststoff-Mikrofaser HIGH GRADE 19** für einen 25 cm starken, fugenarmen Industrieboden auf XPS Dämmung (8 cm) im Innenbereich eingesetzt. Diese speziell entwickelte Spleissfaser eignet sich für niedrige bis mittlere Lasten. Sie beeinflusst das Schwindverhalten des Betons positiv, verteil sich sehr gut im Beton und lässt sich optimal in die Oberfläche einarbeiten.

VORTEILE

- Bewehrungsbau entfällt bzw. wird reduziert (Kosten- und Zeitersparnis)
- Statische Bemessungen nach Eurocode 2
- Alle Arten von Oberflächenbearbeitungen möglich
- Fugenarme Flächen bis 1.000 m²
- Keine Korrosion
- Beständig gegenüber Salzwasser und aggressiven Flüssigkeiten