

Color Coats

GLASGRANULATE / FARBIGE GLASZUSCHLÄGE

FABRINO COLOR COATS sind speziell hergestellte und patentierte Glasgranulate, deren Oberfläche in mehrstufigen Bearbeitungen transparent oder farbig beschichtet wird.



TRANSPARENT



REINWEISS
(ca. RAL 9010)




SCHWEFELGELB
(ca. RAL 1016)




HELLROTORANGE
(ca. RAL 2008)



VERKEHRSSROT
(ca. RAL 3020)



PERLVIOLETT
(ca. RAL 4011)




ULTRAMARINBLAU
(ca. RAL 5002)



LICHTBLAU
(ca. RAL 5012)



KOBALTBLAU
(ca. RAL 5013)



TÜRKISGRÜN
(ca. RAL 6016)



GELBGRÜN
(ca. RAL 6018)



TIEFSCHWARZ
(ca. RAL 9005)



METALLIC
GOLDGELB




METALLIC
KUPFERROT



METALLIC
BRONZEBRAUN



RETROPEARLS
TRANSPARENT



NIGHT GLOW
Bitte separates Datenblatt
Beachten!



Weitere Farben auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

Unsere FABRINO COLOR COATS bieten viele Vorteile für die architektonische / dekorative Gestaltung: keine Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR, Teil 3, Abschnitt 5 der Alkali-Richtlinie des Dstb), verschiedenste Farbtöne möglich (fast alle RAL-Töne sind auf Wunsch möglich), Härtegrad vergleichbar mit Granit, Säure- und Laugenbeständigkeit machen FABRINO COLOR COATS zu einem brillanten optischen Gestaltungsmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE

FABRINO COLOR COATS eignen sich besonders für geschliffene Oberflächen wie z. B. Design-Estriche, Betonwerksteinoberflächen und Betonfertigteile. Die Oberfläche kann aber auch mit unserem Positiv-Verzögerer HERATOL bzw. mit unserem Negativ-Verzögerer AMITOL ausgewaschen werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Oberfläche mit unserem BETOGEL abzusäuern und somit eine sehr fein angeraute Oberfläche zu bekommen.

FABRINO COLOR COATS können auch bei kunstharzgebundenen Systemen verwendet werden. Durch das Schleifen der transparent oder farbig beschichteten COLOR COATS, bekommt das Glas eine brillante 3D-Optik. Bei einer größeren Abnahmemenge sind fast alle RAL-Töne möglich.

ANWENDUNG

Die FABRINO COLOR COATS werden im besten Fall der schon weichen Mischung zugegeben und anschließend noch so lange eingemischt, bis die COLOR COATS sich ausreichend in der Betonmischung verteilt haben. Die unterschiedlichen Größen ermöglichen einen reibungslosen Austausch der äquivalenten Natursteinkörnungen oder Kieszuschlägen in den Betonrezepturen. Durch ihre kubische Kornform wird eine feste Einbindung in den Beton bzw. in das Kunstharzsystem gewährleistet. Wir empfehlen Ihnen, zum einfärben des Zementsteines, unsere Flüssigfarbe REBAColor® oder unser Pulverpigment REBOxid® zu verwenden.

DOSIERUNG

Ca. **30%** von der Gesteinskörnung. Das Anlegen einer Musterfläche wird empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Form	fest, körnig
Farbe	verschiedene Farben, je nach Type
Korngröße	2-4mm & 4-10mm, andere Größen auf Anfrage
Dichte	ca. 2,2 kg/ltr.
Schüttgewicht	ca. 1,3 kg/ltr.
Gebinde	5kg, 25kg & 900kg (BigBag)

Geringe Anhaftungen von Glasstaub möglich.
Fehlfarbanteil von 3 – 5% ist nicht auszuschließen.

SICHERHEITVORSCHRIFTEN

FABRINO COLOR COATS sind kein Gefahrstoff. Staub nicht einatmen. FABRINO COLOR COATS sind kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält scharfkantige Kleinteile. Verschluckungs- und Erstickungsgefahr. Siehe EG-Sicherheitsblatt.