

Thenerol Classic

Hochwirksamer Mischerschutz aus 100% Pflanzenöl

Produktinformation

EIGENSCHAFTEN

- gebrauchsfertiger Mischer- und Geräteschutz
- 100% natürliche Inhaltsstoffe
- Lösemittelfrei
- nicht brennbar
- geruchsarm
- biologisch abbaubar

ANWENDUNG

Thenerol Classic ist ein gebrauchsfertiger Mischer- und Geräteschutz auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Die Kombination der pflanzenbasierenden Öle lässt sich einfach auftragen und führt zu einem sofortigen Schutz der behandelten Gerätschaften und vereinfacht deren Reinigung nach dem Gebrauch.

Ebenso erleichtert es die Reinigung der Mischwerkzeuge sowie Gerätschaften, so dass sich Mörtel- und Betonreste nahezu rückstandlos entfernen lassen.

Thenerol Classic schützt auch über einen längeren Zeitraum und minimiert somit den Reinigungsaufwand deutlich. Selbst beim Auftrag auf feuchte Oberflächen zeigte es eine sehr gute und langanhaltende Schutzwirkung.

NACHHALTIGKEITSBEWERTUNG

Planzenbasiert und biologisch abbaubar

VERARBEITUNG

Das Produkt wird unverdünnt auf die gereinigten Oberflächen aufgetragen. Schon nach kurzer Einwirkzeit schützt es die behandelten Flächen und reduziert das spätere anhaften von Betonresten.

Das Mischerschutz sollte nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Pflanzenöle können teilweise einen deutlichen Einfluss auf die Beständigkeit von bestimmten Gummi-Dichtungen haben. Zur Sicherheit empfehlen wir die Verträglichkeit, der in Berührung kommenden Teile, vor dem Einsatz zu prüfen.

TECHNISCHE DATEN

Form:	flüssig
Farbe:	gelblich
Dichte:	0,89 ± 0,02 g/ml
Flammpunkt	>150 °C

LAGERUNG

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

LIEFERFORM/GEBINDE

Container 1000 l
Fässer 210 l
Kanister 20 l
Weitere Liefermengen auf Anfrage

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

GISCODE: BTM 10

BERATUNG

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

VERWENDUNG AN INDUSTRIESTANDORTEN

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
480 Minuten/Tag mit lokaler Absaugung

BREITE VERWENDUNG DURCH GEWERBLICHE ANWENDER

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
480 Minuten/Tag mit lokaler Absaugung

VERWENDUNG VERBRAUCHER

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
480 Minuten/Tag mit lokaler Absaugung
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

UMWELTEXPOSITION

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.